

# เครื่องวัดความชื้นเชื้อเพลิงชีวมวล รุ่น HI-700



## รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดความชื้นเชื้อเพลิงชีวมวล รุ่น HI-700 ใช้วัดความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น กะลาปาล์ม (PALM KERNEL SHELL), เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (WOOD PELLET), แกลบ, ซี้ล้อย เป็นต้น สามารถวัดความชื้นได้อย่างง่ายตายและรวดเร็ว

<b>ข้อมูลจำเพาะ</b>	การทำงาน	วัดค่าความจุไฟฟ้า (ค่าไตอิเล็กทริก) (50 MHZ)
	การใช้งาน	วัดค่าความชื้นเชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็นของแข็ง
	ปริมาตรตัวอย่าง	240 มิลลิกรัม
	การแสดงผลข้อมูล	จอ LCD แบบดิจิทัล
	ชนิดและช่วงการทดสอบ	3-60% (ขึ้นอยู่กับตัวอย่างการทดสอบ)
	ค่าผิดพลาดมาตรฐาน	±1%
	พลังงาน	แบตเตอรี่ ขนาด AA 4 ก้อน
	ขนาดเครื่อง	125X205X215 มม.
	น้ำหนัก	1.3 กิโลกรัม
อุปกรณ์ที่แนบมา	กรวยตัวอย่าง 1 อัน, ถ้วยใส่ตัวอย่าง 1 อัน, แปรงทำความสะอาด 1 อัน, คู่มือการใช้งาน 1 ชุด	

## โปรแกรมและช่วงการวัดค่าความชื้น

ลำดับที่	โปรแกรม	ช่วงการวัดความชื้น	Standard method
01	<b>PKSD</b> Palm Kernel Shell Dura	3-25%	ISO18134-1
02	<b>PKST</b> Palm Kernel Shell Tener	3-30%	ISO18134-1
03	<b>PKS</b> Palm Kernel Shell All	3-35%	ISO18134-1
04	Wood Pellet	3-14%	ISO18134-1
05	Rice Husk	10-40%	ISO18134-1
06	Saw Dust Normal	10-60%	ISO18134-1
07	Saw Dust Chain Saw	10-60%	ISO18134-1